

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

OSE 80-2 Set

Bestell-Nr. 429.848



Technische Attribute	OSE 80-2 Set
Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 /min
Leerlaufhubzahl	16000 - 26000 /min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung	
1 Klett-Schleifplatte, 80x130 8F	436.305
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	407.984
1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80	1 Stück aus 380.776
1 Schleifpapier PURFLEX P 120	1 Stück aus 380.903
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	412.198

Schwingschleifer mit Drehzahlregelung im Set

- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

Zubehör

Adapter



Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

VE	Bestell-Nr.
1	259.827



Antistatik-Muffe Ø 27 mm, passend für Saugschlauch 379.395.

VE	Bestell-Nr.
1	382.736

Antistatik-Saugschlauch



Innen-Ø 27 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss und Anschlussmuffe Ø 27 mm mit Drehausgleich für Elektrowerkzeuge, antistatisch.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
27 Ø x 4m	1	379.395

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
80 x 133	P 40	50	380.741
80 x 133	P 60	50	380.768
80 x 133	P 80	50	380.776
80 x 133	P 100	50	380.784
80 x 133	P 120	50	380.792
80 x 133	P 150	50	380.806
80 x 133	P 180	50	380.814
80 x 133	P 220	50	380.822
80 x 133	P 320	50	380.830
80 x 133	P 400	50	380.849

Klett-Schleifpapier PURFLEX



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
80 x 133	P 40	50	380.857
80 x 133	P 60	50	380.865
80 x 133	P 80	50	380.873
80 x 133	P 100	50	380.881
80 x 133	P 120	50	380.903
80 x 133	P 150	50	380.911
80 x 133	P 180	50	380.938

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

Klett-Schleifvlies MESHFLEX



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
80 x 133	A 100	5	380.946
80 x 133	A 280	5	380.954
80 x 133	S 1500	5	380.962

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte
OSE 80-2, ODE 100-2 oder ORE 125-2 und Zubehör.

VE	Bestell-Nr.
1	412.198

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeuginrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Außenmaße L x B x H:	Innenmaße x B x H:	LGewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Rastschaum-Einlage L-BOXX®



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

VE	Bestell-Nr.
1	419.370

PES-Microfilterpatrone



PES-Filterpatrone im schlagfesten Kunststoffgehäuse. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	407.984

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

Rollwagen L-BOXX®



Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung in mm:	Gewicht:	Bestell-Nr.
---------------------	----------	-------------

646 x 492 x 182	3,8	419.400
--------------------	-----	---------

PES-Microfilter



PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 407.984.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	407.992
---	---------

Klett-Schleifplatte



Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 42 mm. Absauglochung Rupes und 3M.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
---------------------	----	-------------

80 x 130	1	436.313
----------	---	---------



Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
---------------------	----	-------------

80 x 130	1	436.305
----------	---	---------