

## einZA Solid

### einZA Solid Seidenglanzlack



Bijzonder hoogwaardige oplosmiddelhoudende alkydharslak voor binnen en buiten, voor toepassing op gegroende hout- en metaalondergronden, zijdeglanzend, met hoog rendement en uitstekend dekvermogen. Premium kwaliteit voor het hoogste niveau. Voor schitterende zijdeglansafwerking op gegroende hout- en metaalondergronden.

**Kleur:** wit

| soort. gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1,30                | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                     |                            | 750 ml           |
|                     |                            | 3 l*             |
|                     |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Solid Fensterlack



Hoogwaardige, weerbestendige, halfglanzende één-pot-systeemverf voor binnen en buiten. Uitermate geschikt voor vochtregulerend schilderwerk op geveltimmerwerk. Thixotroop en zeer duurzaam één-pot-systeem met hoog standvermogen, uitstekende vulling en dekking en een zeer goede kantendekking. Vochtregulerende systeemverf voor geveltimmerwerk.

**Kleur:** wit

| soort. gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1,35                | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                     |                            | 750 ml           |
|                     |                            | 3 l*             |
|                     |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

Raadpleeg voor verdere productinformatie de technische merkbladen, of zie

[www.einZA.com](http://www.einZA.com)



### einZA Solid Hochglanzlack



Bijzonder hoogwaardige oplosmiddelhoudende alkydharslak met prettige verwerking. Thixotroop ingesteld, voor binnen en buiten, extreem duurzaam, uitstekende dekking en optimale vloeïng. Optimale bescherming tegen UV, hoge glansstabiliteit en uitstekende weervastheid. Voor prachtig hoogglanzend schilderwerk op gegroende houten en metaalondergronden.

**Kleur:** wit

| soort. gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1,30                | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                     |                            | 750 ml           |
|                     |                            | 3 l*             |
|                     |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Solid Vorlack



Goed vullende, matte grondlak, als basis voor perfect schilderwerk, buiten en binnen. Perfect afgestemd systeemproduct voor de hoogwaardige SOLID kwaliteiten, met uitstekende verwerkings eigenschappen, zeer goede vloeïng en hoge dekkraft. Grondlak voor kwaliteitsschilderwerk van het hoogste niveau.

**Kleur:** wit

| soort. gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1,64                | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                     |                            | 750 ml           |
|                     |                            | 3 l*             |
|                     |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

Partner in uw regio

dekoratieve bescherming  
met kwaliteitslakken van einZA

grond- en aflakken | renovatieverven



**einZA**  
Wir bringen Farbe

## conventionele lakken

### einZA Seidenmatt



einZA Seidenmatt voor buiten en binnen is een slag- en krasvaste, zijdematte kunstharslak, sneldrogend, gemakkelijk te verwerken, uitstekende vloeïng en zeer goede dekking, einZA Seidenmatt glanst niet op en is bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen. Voor het mooi zijdematte lakken van hout en metaal. Bewezen kwaliteit in de actuele »VOS-2010« standaard.

**Kleuren:** wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart: verkeersweiß (RAL 9016), altweiß, cremeweiß (RAL 9001), hellfeinbein (RAL 1015), anthrazitgrau (RAL 7016), silbergrau (RAL 7001), lichtgrau (RAL 7035), grauweiß (RAL 9002), staubgrau (RAL 7037), telegrau 4 (RAL 7047), enzianblau (RAL 5010), rapsgelb (RAL 1021), moosgrün (RAL 6005), feuerrot (RAL 3000), rubinrot (RAL 3003), verkeersrot (RAL 3020), nussbraun (RAL 8011), schokoladenbraun (RAL 8017), schwarz

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,00               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |
|                    |                            | 500 ml*          |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Bunt



Met olie gemodificeerde alkydharslak naar VOS 2010, voor binnen en buiten, goed vullende, hoogglanzende, in hoge mate slijt- en krasvaste klassieke schilderlak, economisch in gebruik. Thixotroop ingesteld, blijft goed staan en dekt uitstekend. Bewezen kwaliteit in de actuele »VOS-2010« standaard. Kleuren wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart. **Kleuren:** wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart: cremeweiß (RAL 9001), silbergrau (RAL 7001), lichtgrau (RAL 7035), enzianblau (RAL 5010), rapsgelb (RAL 1021), moosgrün (RAL 6005), feuerrot (RAL 3000), schokoladenbraun (RAL 8017), schwarz

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,00               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |
|                    |                            | 500 ml*          |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Fensterlack 3x1



Weerbestendige, halfglanzende, goed schuurbare systeemverf, als grond-; tussen- en eindlaag voor vochtregulerend schilderwerk op geveltimmerwerk. Compact, thixotroop één-pot-systeem, in hoge laagediktes aan te brengen, uitstekend dek- en vulvermogen en uitstekende kantenaafdekking.

**Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,32               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Fenstergrund



Weerbestendige, sneldrogende, goed schuurbare grondverf. De thixotrope, compacte kwaliteitsinstelling waarborgt goed vullende en uitstekend dekkende grondlagen, met een zeer goede kantendekking. Bewezen kwaliteit in de actuele »VOS-2010« standaard. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,45               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA Seidenglanzlack



einZA Seidenglanzlack voor binnen en buiten is een zijdeglanzende witte lak in professionele kwaliteit voor hoogwaardige afwerking op hout en voorbehandeld metaal voor zuiver wit, gelakte oppervlakken voor de hoogste kwaliteitsnormen.

**Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,25               | 80-100                     | 2,5 l            |

### einZA Snelgrond



Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf, welke goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. Uitstekend geschikt voor het gronden van houten gevelmenten. De snelle droging van einZA Snelgrond bespaart tijd en verplaatsingskosten van klim- en steigermateriaal. einZA Snelgrond is reeds na 1 à 2 uur overschildbaar. Is zeer weervast, 2 aangebrachte lagen einZA Snelgrond kunnen ongeveer 1 jaar onafgewerkt blijven staan. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,35               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA Heizkörper-Weißlack



Reukarme, sneldrogende witte lak met een optimale witgraad. Zeer goed dekkend, alsmede een goede kantendekking. Voor het lakken van verwarmingsradiatoren en buizen. Resistent tegen vergeling tot 80 °C. Temperatuurbestendig tot 180 °C. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,21               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |

### einZA Heizkörper-Flutlack



Sneldrogende, goed dekkend één-pot-systeem voor dampelen of Airless spuiten. Voor het lakken van verwarmingsradiatoren en buizen. Resistent tegen vergeling tot 80 °C. Temperatuurbestendig tot 180 °C. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,20               | 80-100                     | 10 l             |
|                    |                            | 2,5 l            |

### einZA Vorlack



einZA Vorlack is een geurarme grondlak voor hoogwaardig lakwerk binnenshuis met een goed dekkend vermogen. einZA Vorlack droogt snel, is erg thixotroop ingesteld, eenvoudig te verwerken en wordt gekenmerkt door zijn bijzonder milde geur. Ook inzetbaar als grondlak op verwarmingsradiatoren en buizen. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,45               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |

### einZA Isolier- und Sperrgrund



einZA Isolier- und Sperrgrund is een sneldrogend grondverf voor het isoleren en vastzetten van ondergronden, zowel buiten als binnen. Zet ondergronden vast en heeft een betrouwbare isolerende werking bij teer, roet, bitumen, waterkringen, nicotine, wasresten enz.. einZA Isolier- und Sperrgrund tast styropor niet aan. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,19               | 80-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA Thixo-in



einZA Thixo-in is een reukarme, oplosmiddelhoudende universele renovatieverf voor plafonds en wanden, binnen. einZA Thixo-in is mat, schrofvast, onverzepbaar, zwelt niet onder vochtbelasting, is ongevoelig voor vorst en vochtregulerend, bezit een betrouwbare isolerende werking tegen nicotine-, rook-, roetvlekken en gedroogde waterkringen. **Kleur:** wit **DIN EN 13 300: Schrofvastheid, nat: klasse 2 Dekvermogen, droog: klasse 1 bij 7 m<sup>2</sup> /l. Glansgraad: mat**

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,69               | 130-260                    | 12,5 l           |
|                    |                            | 5 l              |

## waterverdunbare lakken

### einZA Samtacryl



einZA Samtacryl zijdeglanslak is een watergedragen, niet vergelende, weerbestendige, zijdeglanzende lakverf, voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak, op hout, metaal, hard-pvc en minerale ondergronden, binnen en buiten. Tevens geschikt als radiatorlak tot 120 °C. einZA Samtacryl Zijdeglanslak is sneldrogend, formaldehydevrij, reukarm en eenvoudig te verwerken. De uitgeharde verf film is vochtregulerend, duurzaam elastisch en vergelingsbestendig. **Kleuren:** wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart: zie einZA Seidenmatt en 38 decoratieve en briljante einZA mix **metallic kleuren**, alsmede de verdere kleuren naar RAL / Ral (effect) via de einZA mix kleurenmachine

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,10-1,20          | 90-100                     | 10 l (wit)       |
|                    |                            | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |
|                    |                            | 10 l*            |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |
|                    |                            | 500 ml*          |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Samtacryl Sprayfinish



einZA Samtacryl Sprayfinish zijdeglanslak is zeer geschikt voor rationeel, dekkend spuitwerk met de airless-spuit, op vele ondergronden, zoals bijv. deuren en kozijnen, betimmeringen, verzinkt staal, aluminium, hard-pvc, alsmede radiatoren en leidingwerk. Laagdiktes tot 350 µ maken in systeem met een grondlaag einZA Aquamatt Sprayfiller, veelal een 2-laags afwerking mogelijk. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | Verbrauch ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 1,10-1,20          | 250-300                     | 3 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

#### Reinacryl

De verf film van einZA Reinacryl voldoet aan DIN 53 160 en mag toegepast worden op kinderspeelgoed. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,10-1,20          | 90-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 250 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |
|                    |                            | 500 ml*          |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Aquamatt



einZA Aquamatt voor buiten en binnen is een watergedragen, niet vergelende, goed vullende grondverf en matte acrylaatlak, voor weerbestendig en duurzaam schilderwerk op hout, minerale ondergronden, metaal en hard-pvc. einZA Aquamatt is reukarm, gemakkelijk te verwerken en sneldrogend. De verflaag is waterdampdoorlatend, duurzaam elastisch, vergelingsbestendig, goed schuurbaar en blokvast. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,35               | 90-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |
|                    |                            | 500 ml*          |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Aquamatt Sprayfiller



einZA Aquamatt Sprayfiller voor buiten en binnen is een watergedragen, niet vergelende, goed vullende grondverf en matte acrylaatlak, optimaal afgestemd op een makkelijke verwerking met de airless-spuit. Voor weerbestendig en duurzaam schilderwerk op hout, minerale ondergronden, metaal en hard-pvc. einZA Aquamatt Sprayfiller is reukarm, gemakkelijk te verwerken en sneldrogend met isolerende eigenschappen tegen doorbloeden van wateroplosbare inhoudstoffen en vliegroest. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,35               | 250-300                    | 3 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Reinacryl



einZA Reinacryl is een watergedragen, niet vergelende, weerbestendige, glanzende lakverf voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak, voor toepassing op hout, metaal, hard-pvc en minerale ondergronden. einZA Reinacryl is vochtregulerend, duurzaam elastisch en vergelingsbestendig. einZA Reinacryl is reukarm, eenvoudig te verwerken, sneldrogend en gemakkelijk te reinigen met de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### einZA Aquatherm



einZA Aquatherm is een watergedragen, glanzende, vergelingsbestendige acrylaatlak met krasvast oppervlak, voor het lakken van radiatoren en leidingen tot 180 °C. einZA Aquatherm is eenvoudig te verwerken, droogt snel, is reukarm, bevat weinig schadelijke stoffen en is vergelingsbestendig tot 120 °C. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,27               | 90-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA Lawinit



einZA Lawinit 2K-Hechtprimer is een hoogwaardige 2-componenten primer op epoxyharsbasis voor alle toepassingsgebieden binnen, waar de hoogste prioriteit gelegen is in betrouwbare hechting zonder reukoverlast. De ware hechtingsspecialist en geoptimaliseerde probleemoplosser voor de moeilijke ondergronden binnen, t.w. aluminium, eloxal, verzinkt staal, edelstaal, keramische tegels, hardgebakken- en kunststofondergronden, zoals Resopal enz.. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,35               | 85-100                     | 1 l              |

### einZA Lawicryl



einZA Lawicryl Hechtprimer voor buiten en binnen is een watergedragen, universele primer met uitstekende hechtings-eigenschappen. De ideale hechtlaag binnen onderhoudschilderwerk. Overschilderbaar met alle watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken. Sneldrogende en goed schuurbare hechtlaag voor hout, hard-pvc, zink, verzinkt staal en verdere NF-metalen, zoals aluminium en koper.

**Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,49               | 90-100                     | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA hydroAlkyd Seidenglanzlack



Watergedragen zijdeglanslak op basis van alkydhars met PU-copolymer, voor buiten en binnen. Zeer hoogwaardige kwaliteit; minder milieubelastend door hydroAlkyd basis. Kenmerkend zijn de superieure dekkraft, goede vulling, uitstekende vloeïng en zeer goede verwerkings-eigenschappen. Voor elegante zijdeglansafwerking op geponde hout- en metaalondergronden. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,29               | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |
|                    |                            | 3 l*             |
|                    |                            | 1 l*             |

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA hydroAlkyd Vorlack



Waterverdunbare, goed vullende, matte grondverf, speciaal afgestemd op de einZA hydroALKYD-kwaliteiten; eenvoudig te verwerken, uitstekend vloeïend, blokvast en goed schuurbaar. Goed vullende grondverf binnen het watergedragen einZA hydroAlkyd verfsysteem. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,10-1,30          | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA hydroAlkyd Fensterlack



Watergedragen, weerbestendige, vochtregulerende systeemverf op basis van alkydhars met PU-copolymer, voor buiten en binnen, voor waterdampdoorlatend schilderwerk op gevel-timmerwerk. Geen verkleïng onder druk, weekmakerbestendig, goede dekking en vulling, alsmede een goede kantendekking. Uitstekend geschikt voor onderhoudschilderwerk op verweerde verflagen, buiten en binnen. **Kleur:** wit

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,30               | ca. 100                    | 2,5 l            |
|                    |                            | 750 ml           |

### einZA Isofinish W



einZA Isofinish W is een watergedragen renovatieverf voor binnen, met isolerende werking tegen nicotine-, roet-, olie- en droge watervlekken. einZA Isofinish W is spanningsarm, dekt zeer goed, is gemakkelijk en aanzetvrij te verwerken, zwelt niet op onder vochtbelasting en hecht uitstekend. einZA Isofinish W mag toegepast worden als verfsysteem voor de voedingsmiddelen industrie (zie keuringsrapport 256885A/155).

**Kleur:** wit **Schrofvastheid DIN 53 778 SM DIN EN 13 300**

**Schrofvastheid, nat: klasse 2**

**Dekvermogen, droog: klasse 1, bij 7 m<sup>2</sup> /l.**

**Glansgraad: krijtmat**

| soort.gewicht g/ml | verbruik ml/m <sup>2</sup> | verpakkingsmaten |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1,43               | 130-150                    | 12,5 l           |
|                    |                            | 5 l              |